

# Aardappelschilmachines

**THE BEST Choice**



## PPF-05

Aardappelschiller tafelmodel, 5 kg, prod. 150 kg/u.  
 - Toeren/minuut: Rpm 270.  
 - Duur van de productiecyclus 60-90 sec.  
 mm 530x520xh520 - 0,37 kW - 230V/1

**Black Line**

- Kuip in R.V.S. AISI 304, 100% hygiënisch, zonder oneffenheden en met afgeronde boorden.
- Deksel in doorschijnend plexiglas, veiligheidsmicroschakelaar.
- Schuurdraaiblad, wanden uitgerust met schuurband (beiden makkelijk te demonteren voor onderhoud, geen enkele gespecialiseerde handarbeid nodig).
- Digitaal bedieningspaneel (zijdelings geplaatst), waterdicht IP 55, digitale multifunctionele timer.
- Ledigingsdeurtje aan de voorkant, uitgerust met een veiligheidssysteem (uitgezonderd model PPF-05, tafelmodel).
- Standaard geleverd met zij afloop diam. 50 mm (mogelijk om deze onderaan het apparaat te plaatsen diam. 40 mm).
- Watertoevoer met elektromagnetische afsluiter.



## PPF-10

Aardappelschiller op voet, 10 kg, prod. 300 kg/u.  
 - Toeren/minuut: Rpm 320.  
 - Duur van de productiecyclus 90-120 sec.  
 mm 530x660xh850 - 0,55 kW - 230V/1

**Black Line**



- Raamwerk in R.V.S. AISI 304.
- Kuip in R.V.S. AISI 304, 100% hygiënisch, zonder oneffenheden en met afgeronde boorden.
- Deksel in doorschijnend plexiglas, met veiligheidsmicroschakelaar.
- Draaiblad met nylon borstels en wanden uitgerust met een schuurband (beiden makkelijk te demonteren voor onderhoud, geen enkele gespecialiseerde handarbeid nodig)
- Digitaal bedieningspaneel (zijdelings geplaatst), waterdicht IP 55, digitale multifunctionele timer.
- Ledigingsdeurtje aan de voorkant, uitgerust met een veiligheidssysteem (uitgezonderd model LCF-05, tafelmodel).
- Standaard geleverd met zijdelingse afloop diam. 50 mm (mogelijk om deze onderaan het apparaat te plaatsen diam. 40 mm).
- Watertoevoer met elektromagnetische afsluiter



## PPF-18

Aardappelschiller op voet, 18 kg, prod. 500 kg/u.  
 - Toeren/minuut: Rpm 320.  
 - Duur van de productiecyclus 120-150 sec.  
 mm 530x660xh950 - 0,90 kW - 230V/1

## LCF-05

Mosselenwasser, 5 kg, prod. 75 kg/u.  
 - Toeren/minuut: Rpm 145.  
 - Duur van de productiecyclus 90-120 sec.  
 mm 530x520xh520 - 0,35 kW - 230V/1

# Mosselwassers



## LCF-10

Mosselenwasser op voet, 10 kg, prod. 150 kg/u.  
 - Toeren/minuut: Rpm 180.  
 - Duur van de productiecyclus 120-150 sec.  
 mm 530x660xh850 - 0,35 kW - 230V/1



## LCF-18

Mosselenwasser op voet, 18 kg, prod. 250 kg/u.  
 - Toeren/minuut: Rpm 180.  
 - Duur van de productiecyclus 150-180 sec.  
 mm 530x660xh950 - 0,65 kW - 230V/1

## BFD-ST

- Optie: bak met filter voor de afloop in R.V.S.