



Koel- en vrieskamers

MiniCold



Professionele cellen

- Dikte van de wanden, bodem en plafond = 80 mm.
- Afgeronde binnenhoeken uit één geheel.
- Bodem in R.V.S. AISI 304 antislip.
- Omkeerbare deur, nuttige doorgang 630x1800 uitgerust met een deurweerstand.
- Scharnieren met automatische sluiting onder 90°, deursluiting met sleutel.
- Overdrukventiel.
- Uitwendige plint R.V.S.



THE BEST Choice

Deze prijzen, exclusief 21% btw, zijn een indicatie en niet bindend. Er zijn regelmatig prijsaanpassingen. Een exacte prijs kunt u altijd aanvragen via onze e-mail: info@mokafina.be



Keuze van de groep gebaseerd op een inwendige temperatuur van -0°C en omgevingstemperatuur van 32°C.



Keuze van de groep gebaseerd op een inwendige temperatuur van -20°C en omgevingstemperatuur van 32°C.

h. ext. 2000 mm



+

R404A



-5° +5°

R404A



-18° -22°

Mod.	Dim ext.	Mod.	Totaal	Mod.	Total
C1.8A/N	1160x1160	AP50-PED/A	3 032, ⁰⁰ EUR	AN120-PED	3 153, ⁰⁰ EUR
C2.6B/N	1460x1160	AP50-PED/A	3 133, ⁰⁰ EUR	AN120-PED	3 423, ⁰⁰ EUR
C3.1B/N	1760x1160	AP50-PED/A	3 289, ⁰⁰ EUR	AN120-PED	3 579, ⁰⁰ EUR
C3.7B/N	2060x1160	AP50-PED/A	3 416, ⁰⁰ EUR	AN120-PED	3 706, ⁰⁰ EUR
C4.0B/N	1760x1460	AP50-PED/A	3 556, ⁰⁰ EUR	AN170-PED/A	3 998, ⁰⁰ EUR
C4.8B/N	2060x1460	AP50-PED/A	3 767, ⁰⁰ EUR	AN170-PED/A	4 209, ⁰⁰ EUR
C5.0A/N	1760x1760	AP50-PED/A	3 726, ⁰⁰ EUR	AN201-PED/A	4 298, ⁰⁰ EUR
C5.9B/N	2060x1760	AP75-PED/A	4 024, ⁰⁰ EUR	AN201-PED/A	4 475, ⁰⁰ EUR
C6.7B/N	2360x1760	AP75-PED/A	4 272, ⁰⁰ EUR	AN201-PED/A	4 723, ⁰⁰ EUR

Mod.	HP	T°32° V (M3)	T°43° V (M3)	Total
-5° +5° ⚠ Berekeningen gebaseerd op een inwendige temperatuur van -0°C				
AP50-PED/A	1/2	17,7	4	1 337, ⁰⁰ EUR
AP75-PED/A	3/4	14,1	8,2	1 458, ⁰⁰ EUR
AP122-PED/A	1,2	19,3	14,2	1 879, ⁰⁰ EUR
-18° -22° ⚠ Berekeningen gebaseerd op een inwendige temperatuur van -20°C				
AN120-PED	1,2	3,9	2,6	1 627, ⁰⁰ EUR
AN170-PED/A	1,7	4,7	3,5	1 779, ⁰⁰ EUR
AN201-PED/A	2	7	4,8	1 909, ⁰⁰ EUR



AP/AN

- Koelgroep "geschrankt"
- Elektronische thermostatische temperatuurcontrole.
 - Getropicaliseerde hermetische unit (omgevings-t° +43°C), geventileerde verdamper.
 - Verlichting inbegrepen.
 - Automatische gasontdooiing met weerstand.
- (AN) Aansluitkabel voor deurweerstand.

230V/1

Mod.	HP	T°32° V (M3)	T°43° V (M3)	Total
-5° +5° ⚠ Berekeningen gebaseerd op een inwendige temperatuur van -0°C				
SP50-PED	1/2	7,7	4	1 839, ⁰⁰ EUR
SP75-PED	3/4	14,1	8,2	1 969, ⁰⁰ EUR
SP122-PED	1,2	19,3	19,2	2 603, ⁰⁰ EUR
-18° -22° ⚠ Berekeningen gebaseerd op een inwendige temperatuur van -20°C				
SN120-PED	1,2	3,9	2,6	2 309, ⁰⁰ EUR
SN170-PED	1,7	4,7	3,5	2 494, ⁰⁰ EUR
SN201-PED	2	7	4,8	2 857, ⁰⁰ EUR



SP/SN

- "Plafond" koelgroep
- Elektronische controle d.m.v. microprocessor met digitale aflezing.
 - Getropicaliseerde hermetische unit (omgevings-t° +43°C), geventileerde verdamper.
 - Verlichting.
 - Kabel voor aansluiting van de deurschakelaar.
 - Afzonderlijk bedieningspaneel: geleverd en aangesloten op de unit d.m.v. een kabel van 2,5 meter.
 - Automatische gasontdooiing.
- (SN) Aansluitkabel voor deurweerstand.

230V/1



Mod.	HP	T°32° V (M3)	T°43° V (M3)	Total
-5° +5° ⚠ Berekeningen gebaseerd op een inwendige temperatuur van -0°C				
HP50-PED	1/2	8,7	5,5	2 129, ⁰⁰ EUR
HP75-PED	3/4	12,7	7,5	2 237, ⁰⁰ EUR
HP122-PED	1,2	23,8	14,9	2 995, ⁰⁰ EUR
-18° -22° ⚠ Berekeningen gebaseerd op een inwendige temperatuur van -20°C				
HN120-PED	1,2	6,2	4,5	2 435, ⁰⁰ EUR
HN170-PED	1,7	7,4	5,5	2 632, ⁰⁰ EUR
HN201-PED	2	9,1	6,4	3 086, ⁰⁰ EUR

HP/HN

- Koelgroep "split"
- Elektronische microprocessor voor digitale controle.
 - Voorziening aangebracht voor de aansluiting van de koelverlichting.
 - Kabel voor aansluiting van de deurschakelaar.
 - Afzonderlijk bedieningspaneel reeds aangesloten met kabel van 5 m.
 - Getropicaliseerde hermetische unit (omgevings-t° +43°C), geventileerde verdamper.
 - Automatische ontthooing met weerstand.
 - De leidingen en de meegeleverde kabels voor de aansluiting van de condensor naar de verdamper zijn 5 meter lang.
 - De leidingen zijn reeds voorgeladen en voorzien van snelkoppelingen om de aansluitingen te vereenvoudigen.
- (HN) Aansluitkabel voor deurweerstand.

230V/1

