

# VERTICALE VITRINES WIJNKOELERS KOELKASTEN positief en negatief

**RFI**™



# KLEINE VITRINES TABLE TOP

 R134a

Constructie wit gelakte plaat. Binnenzijde warmgevormd (D 149) of ALU (D 55 C). 2 regelbare roosters.



## LICHTKAP

| Ref    | Verm. | Gewicht | Inhoud                      | Afmetingen            | Prijs ex. B.T.W. |
|--------|-------|---------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| D 55 C | 140 W | 30 kg   | 48 liter<br>35 blikjes 33cl | 440 x 490 x<br>730 mm |                  |

**GEVENTILEERDE  
KOELING :  
0° / +13° C.**



## INTERNE VERLICHTING

| Ref   | Verm. | Gewicht | Inhoud                        | Afmetingen            | Prijs ex. B.T.W. |
|-------|-------|---------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| D 149 | 230 W | 46 kg   | 145 liter<br>112 blikjes 33cl | 600 x 660 x<br>840 mm |                  |



**OMKEERBARE DEUR**

## VERTICALE VITRINES

Buitenkant in witte skinplate. Binnenzijde warmgevormd. Geventileerde verdampers. Digitale thermostaat. 4 regelbare roosters. (49,5 x 43,5 cm).

**+2° / +8° C.**

**UITZONDERLIJKE  
PRIJS**

## BINNENVERLICHTING

| Ref        | Inhoud    | Verm. | Gewicht | Afmetingen             | Prijs ex. B.T.W. |
|------------|-----------|-------|---------|------------------------|------------------|
| AV 360 ECO | 320 liter | 400 W | 76 kg   | 590 x 600 x<br>1820 mm |                  |

# VERTICALE VITRINES

## JUNIOR M

**AFI**

1951-2010

Binnenkant in thermisch gevormd polystirol. Geventileerde verdamer (geruisloze tangentele ventilator). **Positieve kasten met omkeerbare deur.** Mechanische thermostaat. In hoogte verstelbare roosters (30 standen). VERLICHTING OVER GANS DE HOOGTE (Optimale efficiëntie). Netto inhoud : 320 liter. **Dikkere isolatie : 45 mm. POSITIEVE T° : GEVENTILEERD. NEGATIEVE T° : STATISCH.** Verticale verlichting op de buitenkant van de deur.

**POSITIEVE T° :**  
+2° / +10° C.

 R134a

| Ref      | Verm. | Gewicht | Roosters                         | Afmetingen                    | Prijs ex. B.T.W. |
|----------|-------|---------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| AV 360   | 400 W | 81 kg   | 5 roosters<br>van 49,5 x 43,5 cm | 590 x 643 (+ 40) x<br>1820 mm |                  |
| AV 360 L | 400 W | 81 kg   | 5 roosters<br>van 49,5 x 43,5 cm | 590 x 643 (+ 40) x<br>1820 mm |                  |



**Buitenkant WITTE SKINPLATE**  
voor AV 360 en AV 360 N

**Buitenkant RVS**  
voor AV 360 L en AV 360 LN



Niet omkeerbare deur.  
Manuele ontdooiing.  
6 vaste gekoelde roosters die de verdamer vormen, dus 7 opslagniveaus.

**NEGATIEVE T° :**  
-18° / -22° C.

 R404a

| Ref       | Verm. | Gewicht | Roosters             | Afmetingen                    | Prijs ex. B.T.W. |
|-----------|-------|---------|----------------------|-------------------------------|------------------|
| AV 360 N  | 450 W | 92 kg   | 6 regelbare roosters | 620 x 655 (+ 40) x<br>1820 mm |                  |
| AV 360 LN | 450 W | 92 kg   | 6 regelbare roosters | 620 x 655 (+ 40) x<br>1820 mm |                  |

### OPTIE ROOSTER

|        |                |  |
|--------|----------------|--|
| CAV 35 | 49,5 x 43,5 cm |  |
|--------|----------------|--|

# VERTICALE VITRINES REEKS JUBILÉ

Geventileerde koeling. Geventileerde condensor. Verticale verlichting op D 72/4 en D 72/5 C. 5 roosters. Zeer mooie afwerking. Buitenzijde ovengelakte witte kleur. Warmgevormde binnenzijde. Polyurethaan isolatie van 40 mm. Thermostatische controle. Thermometer. Niet omkeerbare deur.

**POSITIEVE T° :**  
**+2° / +10° C.**



## ZONDER LICHTKAP (CANOPY)

| Ref    | Verm. | Gewicht | Inhoud    | Afmetingen          | Prijs ex. B.T.W. |
|--------|-------|---------|-----------|---------------------|------------------|
| D 72/4 | 311 W | 81 kg   | 327 liter | 595 x 600 x 1850 mm |                  |



## MET LICHTKAP (CANOPY)

| Ref      | Verm. | Gewicht | Inhoud          | Afmetingen          | Prijs ex. B.T.W. |
|----------|-------|---------|-----------------|---------------------|------------------|
| D 72/5 C | 358 W | 80 kg   | 327 liter netto | 595 x 640 x 1850 mm |                  |

## OPTIE ROOSTER

|        |            |  |
|--------|------------|--|
| CLD 72 | 47 x 43 cm |  |
|--------|------------|--|

# VERTICALE VITRINES JUNIOR M

❄️ R134a

**RFI**<sup>TM</sup>

1951-2010

**ONKLOPBARE  
PRIJS-KWALITEIT  
VERHOUDING**



Dikkere isolatie : 50 mm. POSITIEVE T° GEVENTILEERD. Buitenkant in witte skin-plate. Binnenkant in thermisch gevormd polystirol. Isolatie bestaande uit geïnjecteerd polyurethaan van 50 mm.

Geventileerde verdampers (geruisloze tangentele ventilator). **Dubbele glazen deuren met automatische sluiting.**

Regelbare thermostaat van +2°/+10°C.

Manuele ontdooiing. In hoogte verstelbare roosters (30 standen). VERLICHTING OVER GANS DE HOOGTE (Optimale efficiëntie). Netto inhoud : 320 liter.

**POSITIEVE T° :  
+2° / +10° C.**

## 2 GEBOMBEERDE OMKEERBARE DEUREN

| Ref        | Verm. | Gewicht | Rooster                       | Afmetingen                | Prijs ex. B.T.W. |
|------------|-------|---------|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| AV 360/2PV | 400 W | 86 kg   | 5 roosters van 49,5 x 43,5 cm | 590 x 643 (+44) x 1820 mm |                  |

# KOELKASTEN

Binnenkant thermisch gevormd met afgeronde hoeken. Buitenkant in RVS. Mechanische thermostaat. MANUELE ONTDOOIING. 320 liter.

**POSITIEVE T° :  
+2° / +10° C.**



**RVS**

## OMKEERBARE DEUR - GEVENTILEERDE KOELING

| Ref      | Verm. | Gewicht | Rooster                       | Afmetingen                | Prijs ex. B.T.W. |
|----------|-------|---------|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| AP 360 L | 350 W | 68 kg   | 5 roosters van 49,5 x 43,5 cm | 590 x 643 (+44) x 1820 mm |                  |

**NEGATIEVE T° :  
-18° / -22° C.**

## OMKEERBARE DEUR - STATISCHE KOELING

| Ref       | Verm. | Gewicht | Rooster          | Afmetingen                | Prijs ex. B.T.W. |
|-----------|-------|---------|------------------|---------------------------|------------------|
| AP 360 LN | 400 W | 72 kg   | 6 vaste roosters | 620 x 665 (+32) x 1820 mm |                  |

## OPTIE ROOSTER

|        |                |  |
|--------|----------------|--|
| CAV 35 | 49,5 x 43,5 cm |  |
|--------|----------------|--|

# VERTICALE KOELKASTEN JUNIOR M

**GEBOMBEERDE DEUR**



Buitenkant in witte skinplate. Binnenkant in thermisch gevormd polystyrol. Isolatie uit geïnjecteerd polyurethaan, dikte 45 mm.  
Geventileerde verdampers (zeer geruisloze tangentiële ventilator).  
Mechanische thermostaat.  
Netto inhoud : 320 liter.  
MANUELE ONTDOOIING.  
Geleverd standaard met 5 verstelbare roosters.

**POSITIEVE T°:**  
+2° / +10° C.

 R134a

## OMKEERBARE DEUR - GEVENTILEERDE KOELING

| Ref    | Verm. | Gewicht | Roosters                     | Afmetingen                   | Prijs ex. B.T.W. |
|--------|-------|---------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| AP 360 | 350 W | 68 kg   | 5 roosters<br>49,5 x 43,5 cm | 590 x 643 (+44) x<br>1820 mm |                  |

## OPTIE ROOSTER

|        |                |  |
|--------|----------------|--|
| CAV 35 | 49,5 x 43,5 cm |  |
|--------|----------------|--|

## OMKEERBARE DEUR - STATISCHE KOELING

| Ref      | Verm. | Gewicht | Afmetingen                   | Prijs ex. B.T.W. |
|----------|-------|---------|------------------------------|------------------|
| AP 360 N | 400 W | 72 kg   | 620 x 665 (+32) x<br>1820 mm |                  |

Gelijkaardige constructie als bij de modellen AP 360 behalve : dikkere isolatie. Manuele ontdooiing. 6 vaste gekoelde roosters die verdampers vormen. t.t.z. 7 opslagniveaus. Regelbare thermostaat

**NEGATIEVE T°:**  
-18° / -22° C.

# JUNIOR STAR ECO

Buitenkant in witgelakt geëmailleerd staal. Binnenkant in thermisch gevormd polystyrol. Geventileerde verdampers. Thermostaat. Manuele ontdooiing. Isolatie uit geïnjecteerd polyurethaan, dikte 45 mm. 18 mogelijke stockage niveaus. Geleverd standaard met 5 verstelbare roosters.

**POSITIEVE T°:**  
+2° / +10° C.

## NIET OMKEERBARE DEUR (SCHARNIER RECHTS) GEVENTILEERDE KOELING

| Ref      | Verm. | Gewicht | Afmetingen             | Prijs ex. B.T.W. |
|----------|-------|---------|------------------------|------------------|
| D 72/4 P | 311 W | 81 kg   | 595 x 600 x<br>1850 mm |                  |

## OPTIE ROOSTER

|        |            |  |
|--------|------------|--|
| CLD 72 | 47 x 43 cm |  |
|--------|------------|--|



# WIJNKOELERS

 R134a

Binnenkant thermisch gevormd. Geventileerde verdamer. T° regelbaar + 3° / + 17° C. Voor alle soorten wijn. Glazen deur, binnenverlichting. Digitale thermostaat. 5 houten roosters.

**WIJNKOELERS LUXE REEKS  
BUITENKANT IN HOUT  
OM OP TEMPERATUUR TE HOUDEN**

**AFI**<sup>TM</sup>

1951-2010



**DAGKELDER  
TEMPERATUUR  
+3° / +17° C.**



**DIGITALE THERMOSTAAT  
PROGRAMMEERBAAR  
(WITTE WIJN, RODE WIJN,  
CHAMPAGNE)**

## JUNIOR V

Dikkere isolatie : 45 mm. - Omkeerbare deur. Verticale verlichting (op glasdeur). Buitenzijde bruine skinplate. Binnenzijde thermisch gevormd polystyrol. Isolatie 45 mm geïnjecteerd polyurethaan. Geventileerde verdamer. Regelbare thermostaat. 5 in de hoogte verstelbare roosters (494 x 430 mm nuttig). Netto volume 320 liter. (+/- 120 flessen). Zijdellingse verlichting over gans de hoogte (glasdeur alleen). SPECIAAL ANTI UV. GLAS

### HOUTEN WIJNKOELER

| Ref       | Deur | Verm. | Gewicht | Afmetingen          | Prijs ex. B.T.W. |
|-----------|------|-------|---------|---------------------|------------------|
| CV 360 LV | Glas | 400 W | 93 kg   | 625 x 640 x 1900 mm |                  |

### DAGKELDER

| Ref      | Deur  | Verm. | Gewicht | Afmetingen          | Prijs ex. B.T.W. |
|----------|-------|-------|---------|---------------------|------------------|
| CV 360   | Volle | 350 W | 68 kg   | 590 x 645 x 1820 mm |                  |
| CV 360 V | Glas  | 400 W | 78 kg   | 590 x 645 x 1820 mm |                  |

### OPTIE ROOSTER IN HOUT

|       |              |  |
|-------|--------------|--|
| CLB36 | 49,4 x 43 cm |  |
|-------|--------------|--|

# VERTICALE VITRINES INTER

❄️ R134a

**POSITIEVE T° :  
+2° / +8° C.**



*Stockage over gans  
de hoogte*

500 liter reële inhoud. 5 roosters G.N. 2/1. Stelvoeten 140 mm. Warmgevormde binnenzijde, alle hoeken afgerond voor een door-gedreven hygiëne en een makkelijk onderhoud. Glazen deur. Dubbel glas. Verticale verlichting. Buitenzijde : witte skinplate. Polyurethaan isolatie van 60 mm. Geventileerde koeling. Automatische ontdooiing. Verdampen van het dooiwater. Elektronische thermostaat/thermometer. Met digitale aflezing. Stelvoeten van 14 cm hoog om het onderhoud te vergemakkelijken. Deurdichting zit in een gleuf, wat vervangen zonder gereedschap toelaat.

**COM  
GROOT V  
ESTH**

## GASTRONORM G.N. 2/1 - GEVENTILEERDE KOELING

| Ref      | Verm. | Gewicht | Roosters             | Afmetingen          | Prijs ex. B.T.W. |
|----------|-------|---------|----------------------|---------------------|------------------|
| AP 600 V | 400 W | 120 kg  | 5 regelbare roosters | 750 x 790 x 2000 mm |                  |

## OPTIE ROOSTER

|       |        |  |
|-------|--------|--|
| MC 21 | GN 2/1 |  |
|-------|--------|--|

**POSITIEVE T° :  
+2° / +8° C.**

Mechanische thermostaat.  
4 roosters per deur.  
Binnenverlichting.

## MET CANOPY - GEVENTILEERDE KOELING

| Ref       | Verm. | Gewicht | Inhoud           | Deuren       | Afmetingen           | Prijs ex. B.T.W. |
|-----------|-------|---------|------------------|--------------|----------------------|------------------|
| S 1200    | 840 W | 181 kg  | 902 liter netto  | 2 glijdeuren | 1103 x 825 x 2010 mm |                  |
| S 1200 TD | 840 W | 177 kg  | 1022 liter netto | 2 klapdeuren | 1103 x 864 x 2010 mm |                  |



# KOELKASTEN INTER GN 2/1

**OMKEERBARE DEUR**

**PACT  
ERMOGEN  
ETISCH**

**POSITIEVE T° :  
+1° / +8° C.**

500 liter reële inhoud. 5 roosters G.N. 2/1  
Stelvoeten 140 mm. Sluiting met slot.  
Warmgevormde binnenzijde, alle hoeken afge-  
rond Buitenzijde : witte skinplate of RVS.  
Afgeronde hoeken. Zelfsluitende deur met blok-  
keerstand op 90°. Polyurethaan isolatie van 60  
mm. Geventileerde koeling positieve T°,  
beschermde verdampers anti-zuren en bescherm-  
plaat verdampers. Automatische ontthooing en  
verdamping van het smeltwater. Koelkast : 5 in de  
hoogte regelbare GN 2/1 roosters.

 R134a



## GASTRONORM G.N. 2/1

| Ref      | Verm. | Gewicht | Buitenzijde | Afmetingen                   | Prijs ex. B.T.W. |
|----------|-------|---------|-------------|------------------------------|------------------|
| AP 600   | 350 W | 100 kg  | Wit         | 750 x 748 (+34)<br>x 2000 mm |                  |
| AP 600 L | 350 W | 100 kg  | RVS 18/10   | 750 x 748 (+34)<br>x 2000 mm |                  |

Elektronische regeling met digitale aflezing. Algemene schakelaar.  
Binnenkant GN 2/1 mogelijkheid om zowel bakken als roosters te  
plaatsen. Diepvriezers : 6 vaste gekoelde roosters.

 R404a

## NEGATIEVE T° STATISCH - MANUELE ONTDOOING

| Ref       | Verm. | Gewicht | Buitenzijde | Afmetingen                   | Prijs ex. B.T.W. |
|-----------|-------|---------|-------------|------------------------------|------------------|
| AP 600 N  | 350 W | 100 kg  | Wit         | 750 x 748 (+34)<br>x 2000 mm |                  |
| AP 600 LN | 350 W | 100 kg  | RVS 18/10   | 750 x 748 (+34)<br>x 2000 mm |                  |

### OPTIES

|        |                      |  |
|--------|----------------------|--|
| MC 21  | Extra GN 2/1 rooster |  |
| OP 12  | 12 manden            |  |
| KR 600 | Kit met 4 wieltjes   |  |

**OPTIE :**  
Ensemble  
van 12 manden  
voor AP 600 N  
en AP 600 LN



# KOELKASTEN

## GASTRONORM GN 2/1 e

### GEBOMBEERDE DEUR

**EXCLUSIEF**  
**EUROPESE**  
**FABRICATIE**

Warmgevormde binnenkant. Digitale thermostaat. 500 liter. Op wieltjes. Buitenkant in witte skinplate of RVS. Afgeronde hoeken. Geventileerde condensor.

**Positieve T° :**  
**automatische ontdooiing.**

Verdamping van het smeltwater. 4 regelbare roosters. (GN 2/1 en 40/60). Geventileerde koeling.

**Negatieve T° :**  
**manuele ontdooiing.**

6 vaste roosters. Statische koeling.



#### BUITENZIJDE WIT

| Ref     | Verm. | Gewicht | Temperatuur               | Deur  | Afmetingen             | Prijs ex. B.T.W. |
|---------|-------|---------|---------------------------|-------|------------------------|------------------|
| N 500 P | 350 W | 92 kg   | Positief<br>+1° / +8° C   | volle | 750 x 785 x<br>1895 mm |                  |
| N 500 N | 350 W | 92 kg   | Negatief<br>-18° / -22° C | volle | 750 x 785 x<br>1895 mm |                  |

en 40/60

(Niet voor negatieve versie)

| BUITENZIJDE RVS |       |         |                           |       |                        |                  |
|-----------------|-------|---------|---------------------------|-------|------------------------|------------------|
| Ref             | Verm. | Gewicht | Temperatuur               | Deur  | Afmetingen             | Prijs ex. B.T.W. |
| N 500 IP        | 350 W | 92 kg   | Positief<br>+1° / +8° C   | volle | 750 x 785 x<br>1895 mm |                  |
| N 500 IN        | 350 W | 92 kg   | Negatief<br>-18° / -22° C | volle | 750 x 785 x<br>1895 mm |                  |


**BUITENZIJDE WIT**

| Ref     | Verm. | Gewicht | Temperatuur             | Deur | Afmetingen             | Prijs ex. B.T.W. |
|---------|-------|---------|-------------------------|------|------------------------|------------------|
| N 500 V | 400 W | 92 kg   | Positief<br>+1° / +8° C | glas | 750 x 785 x<br>1895 mm |                  |

# GEKOELDE VERTICALE VITRINE

**NIEUW**

T° : +2° / +10° C.

Mechanische thermostaat. Binnenverlichting. Slot. Regelbare roosters. Verdamping van het smeltwater. Verdampers. Ventilators. Binnenkant en buitenkant in witte skinplate.



## BUITENKANT IN WITTE SKINPLATE

| Ref      | Verm. | Inhoud    | Afmetingen          | Prijs ex. B.T.W. |
|----------|-------|-----------|---------------------|------------------|
| C 400 NH | 400 W | 390 liter | 1850 x 580 x 660 mm |                  |



**TROPENFAST  
GEVENTILEERDE  
KOELING**



**POSITIEVE T° : -2° / +8° C.**

R134a

Automatische ontthooing met verdamping van het smeltwater. Verdampers aan buitenkant. 3 GN 2/1 roosters per deur. Sluiting met slot. Elektronische regelaar. Verlichting plafond. Omkeerbare deuren. Pre filter op de condensor. Verdampers behandeld tegen zuren. 60 mm dikke isolatie. Rvs binnen- en buitenkant (gegalvaniseerde achterwand). 23 niveau's, ruimte 55 mm, afneembare deurdichting.

| INOX      |                 |         |            |                         |                  |
|-----------|-----------------|---------|------------|-------------------------|------------------|
| Ref       | Verm.           | Gewicht | Inhoud     | Afmetingen              | Prijs ex. B.T.W. |
| GN 700 C  | 456 W<br>1/3 HP | 134 kg  | 630 liter  | 740 x 830 x<br>2010 mm  |                  |
| GN 1400 C | 650 W<br>3/8 HP | 198 kg  | 1340 liter | 1480 x 830 x<br>2010 mm |                  |

**NEGATIEVE T°: -15° / -20° C.**

R404a

| INOX        |                  |         |            |                         |                  |
|-------------|------------------|---------|------------|-------------------------|------------------|
| Ref         | Verm.            | Gewicht | Inhoud     | Afmetingen              | Prijs ex. B.T.W. |
| GN 700 CBT  | 1000 W<br>7/8 HP | 138 kg  | 630 liter  | 740 x 830 x<br>2010 mm  |                  |
| GN 1400 CBT | 1300 W<br>1 HP   | 208 kg  | 1340 liter | 1480 x 830 x<br>2010 mm |                  |

## OPTIES

|     |                         |  |
|-----|-------------------------|--|
| CGN | Extra rooster (54 x 65) |  |
| SGN | Extra paar steunen      |  |
| KRC | Kit wieltes             |  |