

# GEKOELDE WERKTAFELS ECO 600

❄️ R134a

**POSITIEVE T° :**  
+2° / +8° C.

Isolatie 40 mm. Automatische ontdooing. Geleverd met 1 rooster en steunen per deur. Binnen- en buitenkant in RVS. Statische verdamper. Digitale thermostaat. Achterwand gegalvaniseerd.



## STATISCHE KOELING

Ref	Verm.	Gewicht	Deuren	Afmetingen	Prijs ex. B.T.W.
TE 2	400 W - 1/4	90 kg	2	1430 x 600 x 880 mm	
TE 3	400 W - 1/4	115 kg	3	1980 x 600 x 880 mm	
TE 4	400 W - 1/3	140 kg	4	2530 x 600 x 880 mm	

## MET OPSTAND

Ref	Verm.	Gewicht	Deuren	Afmetingen	Prijs ex. B.T.W.
TE 2 D	400 W - 1/4	90 kg	2	1430 x 600 x 880 mm	
TE3 D	400 W - 1/4	115 kg	3	1980 x 600 x 880 mm	
TE 4 D	400 W - 1/3	140 kg	4	2530 x 600 x 880 mm	

## OPTIE

F 49	Extra rooster met steunen (405 x 415 mm)	
------	--	--

# GEKOELDE WERKTAFELS



**POSITIEVE T° :**  
-2° / +8° C.

R134a

Isolatie 50 mm. Binnen- en buitenkant RVS. RVS bovenblad. Koelgroep tropenvast. 1 rooster per deur. Recuperatie van het smeltwater. Digitale thermostaat. Automatische sluiting van de deuren. Regelbare poten. Gegalvaniseerde achterwand. Verdamping van het smeltwater. Deurdichting gemakkelijk wegneembaar. Automatische ontdooiing. Magnetische deurdichting gemakkelijk wegneembaar zonder gereedschap.

**1 ROOSTER 325 X 430 MM PER DEUR**

**600**

**Groep gemonteerd op geleiders**

GEVENTILEERDE KOELING					
Ref	Verm.	Gewicht	Deuren	Afmetingen	Prijs ex. B.T.W.
TCP 2 P 6	1/4 cv 340 W	88 kg	2	1360 x 600 x 850 mm	
TCP 3 P 6	1/4 cv 340 W	125 kg	3	1795 x 600 x 850 mm	
TCP 4 P 6	1/3 cv 450 W	143 kg	4	2230 x 600 x 850 mm	



**1 ROOSTER GN 1/1 PER DEUR**

**700**

**Groep gemonteerd op geleiders**

**GN 1/1**

GEVENTILEERDE KOELING					
Ref	Verm.	Gewicht	Deuren	Afmetingen	Prijs ex. B.T.W.
TCP 2 P 7	1/4 cv 340 W	98 kg	2	1360 x 700 x 850 mm	
TCP 3 P 7	1/4 cv 340 W	134 kg	3	1795 x 700 x 850 mm	
TCP 4 P 7	1/3 cv 450 W	153 kg	4	2230 x 700 x 850 mm	

**DOOR U TE MONTEREN**

OPTIES REEKS 600		
BTG 6/2	Het vervangen van 1 deur door 2 lades	
BTG 6/3	Het vervangen van 1 deur door 3 lades	

OPTIES REEKS 700		
BTG 7/2	Het vervangen van 1 deur door 2 lades	
BTG 7/3	Het vervangen van 1 deur door 3 lades	

# GEKOELDE WERKTAFELS MET OPSTAND GN 1/1

❄️ R134a



1 ROOSTER GN 1/1 PER DEUR

700

## GEVENTILEERDE KOELING

-2° / +8° C.

Ref	Verm.	Gewicht	Deuren	Afmetingen	Prijs ex. B.T.W.
TCP 2 P 7 D	1/4 cv - 340 W	98 kg	2	1360 x 700 x 850 mm	
TCP 3 P 7 D	1/4 cv - 340 W	134 kg	3	1795 x 700 x 850 mm	
TCP 4 P 7 D	1/3 cv - 450 W	153 kg	4	2230 x 700 x 850 mm	

# GEKOELDE WERKTAFELS VOOR PATISSERIE 400 x 600

❄️ R134a

1 ROOSTER 600 X 400 MM  
PER DEUR



Binnen- en buitenkant RVS. RVS bovenblad. Achterwand gegalvaniseerd. Koelgroep tropenvast. Recuperatie van het smeltwater. Digitale thermostaat. Automatische sluiting van de deuren. Regelbare poten.

GROEP GEMONTEERD  
OP GELEIDERS

800

## GEVENTILEERDE KOELING

-2° / +8° C.

Ref	Verm.	Gewicht	Deuren	Afmetingen	Prijs ex. B.T.W.
TCP 2 P 8	1/4 cv - 340 W	140 kg	2	1510 x 800 x 850 mm	
TCP 3 P 8	1/3 cv - 340 W	152 kg	3	2020 x 800 x 850 mm	

## OPTIES

CTCP 6	Rooster TCP 6		STCP 7	Steunen TCP 7 (per paar)	
STCP 6	Steunen TCP 6 (per paar)		CTCP 8	Rooster TCP 8	
CTCP 7	Rooster TCP 7		STCP 8	Steunen TCP 8 (per paar)	

# GEKOELDE WERKTAFELS KANSAS 600

❄️ R404a

**RFI**<sup>TM</sup>

1951-2010

**POSITIEVE T° :  
+3° / +6° C.**



Koelgroep ingebouwd of op afstand. 1 rooster per deur. Binnen- en buitenkant in RVS 18/10. Achterwand gegalvaniseerd. Binnenhoeken afgerond. Digitale sturing. Bovenblad in marmer voor de serie 800. Deuren met automatische sluiting. Verstelbare voeten.

**BEHANDELDE VERDAMPER  
GEVENTILEERDE KOELING**

## MET GROEP

Ref	Verm.	Gewicht	Deuren	Afmetingen	Prijs ex. B.T.W.
NK 6/2	511 W	95 kg	2	1320 x 600 x 900 mm	
<b>NK 6/3</b>	511 W	143 kg	3	1760 x 600 x 900 mm	
NK 6/4	709 W	165 kg	4	2200 x 600 x 900 mm	
NK 6/5	709 W	198 kg	5	2640 x 600 x 900 mm	

## ZONDER INGEBOUWDE KOELGROEP MET ONTSPANNER EN REGULATOR

Ref	Verm.	Gewicht	Deuren	Afmetingen	Prijs ex. B.T.W.
NK 6/2 R	511 W	70 kg	2	1070 x 600 x 900 mm	
<b>NK 6/3 R</b>	511 W	118 kg	3	1510 x 600 x 900 mm	
NK 6/4 R	709 W	140 kg	4	1950 x 600 x 900 mm	
NK 6/5 R	709 W	173 kg	5	2390 x 600 x 900 mm	

Koelgroep niet inbegrepen

# GEKOELDE WERKTAFELS

❄️ R404a **KANSAS 700 - GN 1/1**



**BEHANDELTE VERDAMPER  
GEVENTILEERDE KOELING**

Koelgroep ingebouwd of op afstand. 1 rooster per deur. Binnen- en buitenkant in RVS 18/10. Achterwand gegalvaniseerd. Binnenhoeken afgerond. Digitale sturing. Bovenblad in marmer voor de serie 800. Deuren met automatische sluiting. Verstelbare voeten.

## MET GROEP

Ref	Verm.	Gewicht	Deuren	Afmetingen	Prijs ex. B.T.W.
NK 7/2	511 W	118 kg	2	1320 x 700 x 900 mm	
<b>NK 7/3</b>	511 W	165 kg	3	1760 x 700 x 900 mm	
NK 7/4	709 W	187 kg	4	2200 x 700 x 900 mm	
NK 7/5	709 W	218 kg	5	2640 x 700 x 900 mm	

## ZONDER INGEBOUWDE KOELGROEP MET ONTSPANNER EN REGULATOR

Ref	Verm.	Gewicht	Deuren	Afmetingen	Prijs ex. B.T.W.
NK 7/2 R	511 W	93 kg	2	1070 x 700 x 900 mm	
<b>NK 7/3 R</b>	511 W	140 kg	3	1510 x 700 x 900 mm	
NK 7/4 R	709 W	162 kg	4	1950 x 700 x 900 mm	
NK 7/5 R	709 W	193 kg	5	2390 x 700 x 900 mm	

Groep niet inbegrepen

# GEKOELDE WERKTAFELS MET OPSTAND

## KANSAS 600 et 700

**RFI**  
1951-2010

❄️ R404a

POSITIEVE T° :  
+3° / +5° C.



Ingebouwd Koelgroep. 1 rooster per deur.  
Binnen- en buitenkant in RVS 18/10.  
Achterwand gegalvaniseerd.  
Binnenhoeken afgerond. Digitale sturing.  
Deuren met automatische sluiting.  
Verstelbare voeten.

**BEHANDELDE VERDAMPER  
GEVENTILEERDE KOELING**

### MET GROEP

Ref	Verm.	Gewicht	Deuren	Afmetingen	Prijs ex. B.T.W.
NK 6/2 D	511 W	95 kg	2	1320 x 600 x 900 mm	
<b>NK 6/3 D</b>	511 W	143 kg	3	1760 x 600 x 900 mm	
NK 6/4 D	709 W	165 kg	4	2200 x 600 x 900 mm	
NK 6/5 D	709 W	198 kg	5	2640 x 600 x 900 mm	

### MET GROEP

Ref	Verm.	Gewicht	Deuren	Afmetingen	Prijs ex. B.T.W.
NK 7/2 D	511 W	118 kg	2	1320 x 700 x 900 mm	
<b>NK 7/3 D</b>	511 W	165 kg	3	1760 x 700 x 900 mm	
NK 7/4 D	709 W	187 kg	4	2200 x 700 x 900 mm	
NK 7/5 D	709 W	218 kg	5	2640 x 700 x 900 mm	

# WERKTAFELS VOOR PATISSERIE KANSAS 800

❄️ R404a



**POSITIEVE T° :**  
+3° / +5° C.

WERKBLAD IN MARMER. DIEPTE 800  
Geleverd met 4 paar geleiders per deur  
(maximum 7). Werkblad in RVS en GRA-  
NIET op aanvraag (Levertijd : 6 weken).

**BEHANDELDE VERDAMPER  
STATISCHE KOELING**

MET GROEP					
Ref	Verm.	Gewicht	Deuren	Afmetingen	Prijs ex. B.T.W.
NK 8/2	511 W	129 kg	2	1470 x 800 x 900 mm	
NK 8/3	709 W	166 kg	3	1985 x 800 x 900 mm	
NK 8/4	709 W	202 kg	4	2500 x 800 x 900 mm	

MET GROEP					
Ref	Verm.	Gewicht	Deuren	Afmetingen	Prijs ex. B.T.W.
NK 8/2 R	511 W	104 kg	2	1220 x 800 x 900 mm	
NK 8/3 R	709 W	141 kg	3	1735 x 800 x 900 mm	
NK 8/4 R	709 W	177 kg	4	2250 x 800 x 900 mm	

# LADEN i.p.v. EEN DEUR

## KANSAS 600 - 700 - 800



### KANSAS 600

Ref	Omschrijving	Diepte laden	Prijs ex. B.T.W.
TNK 6/2	1/2 + 1/2	205 mm	
TNK 6/3	1/3 + 1/3 + 1/3	105 mm	
TNK 6/1	1/3 + 2/3	105/315 mm	

### KANSAS 700

Ref	Omschrijving	Diepte laden	Prijs ex. B.T.W.
TNK 7/2	1/2 + 1/2	205 mm	
TNK 7/3	1/3 + 1/3 + 1/3	105 mm	
TNK 7/1	1/3 + 2/3	105/315 mm	

### KANSAS 800

Ref	Omschrijving	Diepte laden	Prijs ex. B.T.W.
TNK 8/2	1/2 + 1/2	205 mm	
TNK 8/3	1/3 + 1/3 + 1/3	105 mm	
TNK 8/1	1/3 + 2/3	105/315 mm	

### OPTIES KANSAS 600

Ref	Omschrijving	Prijs ex. B.T.W.
NPSK 6	Steunen (paar)	
NGK 60	Rooster	

### OPTIES KANSAS 700

Ref	Omschrijving	Prijs ex. B.T.W.
NPSK 7	Steunen (paar)	
NGK 70	Rooster	

### OPTIES KANSAS 800

Ref	Omschrijving	Prijs ex. B.T.W.
NPSK 8	Steunen (paar)	
NGK 80	Rooster	

# PIZZA MEUBELS REEKS LUXE

**GEKOELDE VITRINE**  
Statische koeling  
Rechte ruit  
Koelgroep inbegrepen.

Binnen- en buitenkant RVS 18/10. Isolatie in geïnjecteerd polyurethaan. Elektronische thermostat. GEVENTILEERDE KOELING. Werkblad in marmer. GEKOELDE VITRINE. Statische koeling. Rechte ruit. Koelgroep inbegrepen. **Vermogen 1/4 cv - GEVENTILEERDE KOELING.** Magnetische deur-dichting. Geleverd zonder roosters.



## ACHTERWAND GEGALVANISEERD

Ref	Deuren	Werkblad	Inhoud	Met	Afmetingen	Prijs ex. B.T.W.
PC 600	2	In marmer	6 bakken 1/3	Gekoelde vitrine	1510 x 800 x 1490 mm	
<b>PC 700</b>	3	In marmer	9 bakken 1/3	Gekoelde vitrine	2020 x 800 x 1490 mm	
PC 800	2 deuren + neutrale schuiven	In marmer	9 bakken 1/3	Gekoelde vitrine	2020 x 800 x 1490 mm	

OPTIE		
BPC	Plastieke bak 600 x 400	